



**greenkiller**  
multifunctioneel

**H.H.**  
Services B.V.B.A.



**greenkillerM**

### Technische Omschrijving greenkiller M 200/30:

Motor Kohler/Lombardini 18,9 kW  
Brander 110 kW  
Hogedruk Pomp 200 bar 30/min  
Stoomfunctie werktemperatuur 120-150° C  
WATERVERBRUIK stoomfunctie: 4,25 liter/minuut  
Watertank 450 liter  
Brandstof: diesel  
Brandstoftank: 85 liter  
Automatisch onthardingssysteem met 5 liter bussen  
Beeldscherm met weergave arbeidsdruk, Temperatuur/ foutmeldingen  
Arbeitsdruk manueel instelbaar  
2 stuks Hoge druklans  
2 stuks Onkruidstoomlans  
2 stuks Reinigingslans stoom  
RVS Haspel met 40 meter HD/stoom slang R2 rode kleur

#### **Optioneel verkrijgbaar:**

|           |  |
|-----------|--|
| 1.230.290 | opvoerpomp + waterfilter   |
| 1.230.200 | greenkiller-M tarpaulin afdekzeil (set)  |
| 1.13x.xxx | beschermplaat watertank Greenkiller-M tegen schade door HD/stoom slangen             |
| TBA       | watertank 1000l met vulbeveiliging   |
| 1.230.175 | lans voor het bestrijden van Bereklaau   |
| TBA       | roterende lans   |
| TBA       | 20 meter verlengslang HD/Stoom R2 voorzien aan weerszijde van pyrojacket beveiliging |
| 1.230.294 | onkruidlans 20 cm zonder wielen set  |
| 1.230.298 | onkruidlans 40 cm zonder wielen set  |
| 1.230.312 | wielenset voor optionele onkruidlansen   |